

MATOFIX
SCHWENKICKLER

Elektronischer Gurtwickler

- einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
(Schaltbefehle werden gespeichert und alle 24h wiederholt)
- interne, netzsynchrone Uhr
- LED's signalisieren die eingeschalteten Funktionen
- individuelle Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich



ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1001-000063	Gurtwickler MATOFIX	Elektrischer Rollladen- Gurtwickler zur Aufputzmontage
TECHNISCHE DATEN		
Verwendung		Aufputz
Versorgungsspannung		230 V ~ 50 Hz
Nennleistung (maximal)		120 W
Standby Verbrauch		≤ 0,2W
Nenndrehmoment		11 Nm
Nenndrehzahl		32 U/min, geregelt
Zugleistung (maximal)		bis 45 kg
Gurtbandbreite		12 - 15 mm
Wickelkapazität		6,3 m (bei 1 mm Gurtbandstärke)
zulässige Rolladenfläche		ca. 6 qm bei 5 kg/qm, ca. 3 qm bei 10 kg/qm
Kurzzeitbetrieb		4 min.
Nachlaufweg		≤ 0,2 U
Schutzklasse		II
Schutzart		IP20
Gangreserve (bei Netzausfall)		ca. 20 h
Abmessungen Gehäuse		193 x 158,5 x 37 mm (HxTxB)
Befestigungslochabstand		213 mm
Temperaturbereich		+4°C bis + 40°C

